Внутренняя параллельная резьба ISO (под манометр)

Артикул	Наружный диаметр трубки T		Размерность резьбы BSPP P	Миним. прох.		Размер под ключ		D	L	L1
				E	E1	F	G			
	дюйм	мм		мм	мм	дюйм	дюйм			
PGC-02-4G-SS	1/8	3.17	1/4	2.40	5.5	9/16	9/16	15.24	33.55	12.00
PGC-04-4G-SS	1/4	6.35	1/4	4.82	5.5	3/4	9/16	15.24	37.59	12.95
PGC-04-6G-SS	1/4	6.35	3/8	4.82	6.5	15/16	9/16	15.24	37.59	14.22
PGC-04-8G-SS	1/4	6.35	1/2	4.82	7.0	1-1/16	9/16	15.24	43.43	18.80
PGC-05-4G-SS	5/16	7.93	1/4	5.58	5.5	3/4	5/8	16.25	38.35	12.95
PGC-05-8G-SS	5/16	7.93	1/2	7.11	7.0	1-1/16	5/8	16.25	40.38	18.80
PGC-06-4G-SS	3/8	9.52	1/4	5.58	5.5	3/4	11/16	16.76	39.12	12.95
PGC-06-6G-SS	3/8	9.52	3/8	6.60	6.5	15/16	11/16	16.76	38.61	14.22
PGC-06-8G-SS	3/8	9.52	1/2	7.11	7.0	1-1/16	11/16	16.76	41.91	18.80
PGC-08-4G-SS	1/2	12.70	1/4	5.50	5.5	7/8	7/8	22.86	41.95	12.95
PGC-08-6G-SS	1/2	12.70	3/8	6.60	6.5	15/16	7/8	22.86	44.45	14.22
PGC-08-8G-SS	1/2	12.70	1/2	7.11	7.0	1-1/16	7/8	22.86	48.26	18.80