Коническая резьба ISO (BSPT)

Артикул	Наружный диаметр трубки T		Размерность резьбы BSPT P	Миним. прох. E * мм	Размер под ключ F дюйм	L	L1
	дюйм	мм					
PMA-02-2R-SS	1/8	3.17	1/8	1.80	7/16	29.50	13.45
PMA-02-4R-SS	1/8	3.17	1/4	1.80	9/16	34.80	13.45
PMA-03-2R-SS	3/16	4.76	1/8	2.70	7/16	30.22	14.20
PMA-03-4R-SS	3/16	4.76	1/4	2.70	9/16	35.56	14.20
PMA-04-2R-SS	1/4	6.35	1/8	4.80	7/16	31.80	15.75
PMA-04-4R-SS	1/4	6.35	1/4	4.80	9/16	37.00	15.75
PMA-04-6R-SS	1/4	6.35	3/8	4.80	11/16	37.84	15.75
PMA-04-8R-SS	1/4	6.35	1/2	4.80	7/8	43.43	15.75
PMA-05-2R-SS	5/16	7.93	1/8	6.00	7/16	32.76	16.80
PMA-05-4R-SS	5/16	7.93	1/4	6.00	9/16	38.10	16.80
PMA-06-2R-SS	3/8	9.52	1/8	7.10	7/16	33.50	17.50
PMA-06-4R-SS	3/8	9.52	1/4	7.10	9/16	39.60	17.50
PMA-06-6R-SS	3/8	9.52	3/8	7.10	11/16	39.60	17.50
PMA-06-8R-SS	3/8	9.52	1/2	7.10	7/8	44.80	17.50
PMA-08-4R-SS	1/2	12.70	1/4	10.00	9/16	44.50	23.20
PMA-08-6R-SS	1/2	12.70	3/8	10.00	11/16	47.70	23.20
PMA-08-8R-SS	1/2	12.70	1/2	10.00	7/8	52.30	23.20
PMA-10-6R-SS	5/8	15.87	3/8	12.70	11/16	47.40	24.70
PMA-10-8R-SS	5/8	15.87	1/2	12.70	7/8	52.30	24.70
PMA-10-12R-SS	5/8	15.87	3/4	12.70	1-1/16	52.30	24.70
PMA-12-8R-SS	3/4	19.05	1/2	14.90	7/8	53.80	24.70
PMA-12-12R-SS	3/4	19.05	3/4	14.90	1-1/16	53.80	24.70
PMA-12-16R-SS	3/4	19.05	1	14.90	1-3/8	57.91	24.70
PMA-14-12R-SS	7/8	22.22	3/4	17.20	1-1/16	54.30	26.70
PMA-16-12R-SS	1	25.40	3/4	20.00	1-1/16	58.70	31.70
PMA-16-16R-SS	1	25.40	1	20.00	1-3/8	66.00	31.70
PMA-20-20R-SS	1-1/4	31.75	1-1/4	26.50	1-3/4	80.26	40.00
PMA-24-24R-SS	1-1/2	38.10	1-1/2	32.10	2-1/8	94.48	51.50
PMA-32-32R-SS	2	50.80	2	40.80	2-3/4	119.38	68.40